

Циліндрична відеокамера в металевому корпусі, призначена для встановлення на вулиці і в приміщенні. Дана модель має технологію передачі відеосигналу стандарту MHD. **MHD (Multi High Definition)** – це передовий стандарт, який поєднує в одній камері охоронного відеоспостереження підтримку одночасно чотирьох форматів: **HD-CVI, HD-TVI, HD-AHD та CVBS.**

Переключення режимів відеокамери, для роботи з відповідним відеореєстратором, виконується за допомогою пульта **OSD.**





Схема OSD меню

### Спосіб переключення формату:


Заходимо в **MAIN MENU** натискаємо центральну кнопку **OSD** на кабелі - обираємо пункт меню **ADJUST→OUTUP MODE.**

Далі знаходимо пункт **MONITOR OUT** і обираємо потрібний вам формат відео. Після цього зберігаємо зміни натисканням на ↵ та вибираємо **APPLY.**

## Характеристики моделі



**Матриця/формат**  
1/2,8" IMX307LQR  
+NVP2441H Starlight




**Об'єктив**  
F= 2.8 мм (3MP)



**Сигнал/шум**  
Більше 48 дБ




**Пікселі (HxV)**  
PAL 1920(H) x 1080(V)



**Мін. відстань до об'єкту**  
0.3 м




**Кліматичні умови**  
-20°C~+45°C | 20%~80%



**Габаритні розміри**  
195×62×62 мм



**Живлення**  
DC12V±5% | 450 мАч



**Клас захисту**  
IP 66



**День/ніч**  
Механічний (ICR)



**ІЧ підсвітка**  
36 світлодіодів



**Місце встановл.**  
Вулиця/Приміщення



**Чутливість**  
0.0001 Lux/F1.2 (День)  
0 Lux/F1.2 з ІЧ



**Дальність ІЧ**  
25 м



**Поворот камери**  
Поворот по 3-м осям