

Циліндрична відеокамера в металевому корпусі, призначена для встановлення на вулиці і в приміщенні. Дана модель має технологію передачі відеосигналу стандарту MHD. **MHD (Multi High Definition)** – це передовий стандарт, який поєднує в одній камері охоронного відеоспостереження підтримку одночасно чотирьох форматів: **HD-CVI, HD-TVI, HD-AHD** та **CVBS**.

Переключення режимів відеокамери, для роботи з відповідним відеореєстратором, виконується за допомогою пульта **OSD**.





Схема OSD меню

### Способи переключення формату:


1. Заходимо в **MAIN MENU** натискаємо кнопку **OSD** на кабелі, обираємо пункт меню **VIDEO SETTING**. Далі знаходимо пункт **HD** і обираємо потрібний вам формат відео. Після цього, зберігаємо зміни за допомогою пункту **APPLY&REBOOT**.
2. Перемикання за допомогою утримання кнопки **OSD** меню протягом **5** секунд, як показано на схемі.

## Характеристики моделі



### Матриця/формат

1/2.7" AHD/TVI/CVI/CVBS



### Об'єктив

F= 2.8-12 мм (3MP)




### Сигнал/шум

Більше 48 дБ



### Пікселі (HxV)

PAL 1920(H) x 1080(V)




### Мін. відстань до об'єкту

0.3 м



### Кліматичні умови

-20°C~+45°C | 20%~80%



### Габаритні розміри

250×93×86 мм



### Живлення

DC12V±5% | 800 мАч



### Клас захисту

IP 66



### День/ніч

Механічний (ICR)



### ІЧ підсвітка

72 світлодіода




### Місце встановл.

Вулиця/Приміщення



### Чутливість

0.01 Lux/F1.2 (День)  
0.01 Lux/F1.2 з ІЧ



### Дальність ІЧ

50 м



### Поворот камери

Поворот по 2-м осям