

Циліндрична відеокамера в металевому корпусі, призначена для встановлення на вулиці і в приміщенні. Дана модель має технологію передачі відеосигналу стандарту MHD. **MHD (Multi High Definition)** – це передовий стандарт, який поєднує в одній камері охоронного відеоспостереження підтримку одночасно чотирьох форматів: **HD-CVI, HD-TVI, HD-AHD та CVBS.**

Переключення режимів відеокамери, для роботи з відповідним відеореєстратором, виконується за допомогою пульта **OSD.**





Схема OSD меню


Спосіб переключення формату:

Заходимо в **MAIN MENU** натискаємо центральну кнопку **OSD** на кабелі - обираємо пункт меню **ADJUST→OUTUP MODE.** Далі знаходимо пункт **MONITOR OUT** і обираємо потрібний вам формат відео. Після цього зберігаємо зміни натисканням на ↵ та вибираємо **APPLY.**

Характеристики моделі



Матриця/формат
1/2,8" IMX307LQR
+NVP2441H Starlight




Об'єтив
F= 2.8-12 мм (3MP)



Сигнал/шум
Більше 48 дБ




Пікселі (HxV)
PAL 1920(H) x 1080(V)



Мін. відстань до об'єкту
0.3 м




Кліматичні умови
-20°C~+45°C | 20%~80%



Габаритні розміри
270×100×85 мм



Живлення
DC12V±5% | 500 мАч



Клас захисту
IP 66



День/ніч
Механічний (ICR)



ІЧ підсвітка
42 світлодіодів



Місце встановл.
Вулиця/Приміщення



Чутливість
0.0001 Lux/F1.2 (День)
0 Lux/F1.2 з ІЧ



Дальність ІЧ
40 м



Поворот камери
Поворот по 3-м осям