

Циліндрична відеокамера в металевому корпусі, призначена для встановлення на вулиці і в приміщенні. Дана модель має технологію передачі відеосигналу стандарту MHD. **MHD (Multi High Definition)** – це передовий стандарт, який поєднує в одній камері охоронного відеоспостереження підтримку одночасно чотирьох форматів: **HD-CVI, HD-TVI, HD-AHD та CVBS.**

Переключення режимів відеокамери, для роботи з відповідним відеореєстратором, виконується за допомогою пульта **OSD.**





Схема OSD меню

Способи переключення формату:


1. Заходимо в **MAIN MENU** натискаємо кнопку **OSD** на кабелі, обираємо пункт меню **VIDEO SETTING**. Далі знаходимо пункт **HD** і обираємо потрібний вам формат відео. Після цього, зберігаємо зміни за допомогою пункту **APPLY&REBOOT**.
2. Перемикання за допомогою утримання кнопки **OSD** меню протягом **5** секунд, як показано на схемі.

Характеристики моделі



Матриця/формат

1/3" AHD/TVI/CVI/CVBS



Об'єтив

F= 2.8-12 мм (3MP)




Сигнал/шум

Більше 48 дБ



Пікселі (HxV)

PAL 1920(H) x 1080(V)




Мін. відстань до об'єкту

0.3 м



Кліматичні умови

-20°C~+45°C | 20%~80%



Роздільна здатність

290×110×110 мм



Живлення

DC12V±5% | 650 мАч



Клас захисту

IP 66



День/ніч

Механічний (ICR)



ІЧ підсвітка

2 світлодіода




Місце встановл.

Вулиця/Приміщення



Чутливість

0.01 Lux/F1.2 (День)
0.01 Lux/F1.2 з ІЧ



Дальність ІЧ

60 м



Поворот камери

Поворот по 2-м осям