

Циліндрична відеокамера в металевому корпусі, призначена для встановлення на вулиці і в приміщенні. Дана модель має технологію передачі відеосигналу стандарту MHD. **MHD (Multi High Definition)** – це передовий стандарт, який поєднує в одній камері охоронного відеоспостереження підтримку одночасно чотирьох форматів: **HD-CVI, HD-TVI, HD-AHD та CVBS.**

Переключення режимів відеокамери, для роботи з відповідним відеореєстратором, виконується за допомогою пульта **OSD.**





Схема OSD меню

### Способи переключення формату:


1. Заходимо в **MAIN MENU** натискаємо кнопку **OSD** на кабелі, обираємо пункт меню **VIDEO OUTPUT**. Далі знаходимо пункт **HD** і обираємо потрібний вам формат відео. Після цього, зберігаємо зміни за допомогою пункту **REBOOT&&APPLY.**
2. Перемикання за допомогою утримання кнопки **OSD** меню протягом **5** секунд, як показано на схемі.

## Характеристики моделі



### Матриця/формат

1/2.8" AHD/TVI/CVI/CVBS



### Об'єктив

F= 2.8-12 мм (5MP)




### Сигнал/шум

Більше 48 дБ



### Пікселі (HxV)

PAL 2560(H) x 1936(V)




### Мін. відстань до об'єкту

0.3 м



### Кліматичні умови

-20°C~+45°C | 20%~80%




### Габаритні розміри

290×110×110 мм



### Живлення

DC12V±5% | 650 мАч



### Клас захисту

IP 66



### День/ніч

Механічний (ICR)



### ІЧ підсвітка

2 світлодіода




### Місце встановл.

Вулиця/Приміщення



### Чутливість

0.001 Lux/F1.2 (День)  
0.01 Lux/F1.2 з ІЧ



### Дальність ІЧ

60 м



### Поворот камери

Поворот по 2-м осям